



Postanowienie

Na podstawie art. 3 pkt 2, lit. a art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu** po zapoznaniu się z pismem Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 24.05.2016 r. (data wpływu 30.05.2016 r.), znak: OŚ.GN.6220.1.2.2016, uzupełnionym o dodatkowe informacje przesłane pocztą elektroniczną w dniu 17.06.2016 r.

dot.: przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej dla miejscowości Jordanów Śląski – rejon ul. Perlowej, Szmaragdowej, Rubinowej, Leśnej, Szafirowej, Turkusowej i Diamentowej

Adres obiektu: dz. nr 446, 451/66, 451/71, 451/72, 451/73, 451/76, 451/77, 451/78, 451/79, 451/80, 451/81, 451/86, 451/87, 451/93, AM-1, obręb Jordanów Śląski, ulice: Perlowa, Szmaragdowa, Rubinowa, Leśna, Szafirowa, Turkusowa i Diamentowa

Inwestor: Gmina Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55-065 Jordanów Śląski

stwierdza, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej dla miejscowości Jordanów Śląski – rejon ul. Perlowej, Szmaragdowej, Rubinowej, Leśnej, Szafirowej, Turkusowej i Diamentowej

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 24.05.2016 r. (data wpływu 30.05.2016 r.), znak: OŚ.GN.6220.1.2.2016 Wójt Gminy Jordanów Śląski zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z wnioskiem inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej dla miejscowości Jordanów Śląski - rejon ul. Perlowej, Szmaragdowej, Rubinowej, Leśnej, Szafirowej, Turkusowej i Diamentowej, dz. nr 446, 451/66, 451/71, 451/72, 451/73, 451/76, 451/77, 451/78, 451/79, 451/80, 451/81, 451/86, 451/87, 451/93, AM-1, obręb Jordanów Śląski.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

Planowany system kanalizacyjny stanowić będzie kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jordanów Śląski. Inwestycja obejmować będzie budowę m.in. grawitacyjnego systemu kanalizacji sanitarnej, rurociągu tłocznego, przepompowni ścieków. Ścieki sanitarne z całego systemu kanalizacyjnego miejscowości Jordanów Śląski odprowadzane będą do gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Jordanów Śląski. Kanalizacja będzie przebiegać w istniejącym pasie w drogach gminnych wewnętrznych. Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie systemem kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Wykonane zostaną odcinki łączące do granicy działek budowlanych położonych na trasie kanalizacji. Na kanałach głównych wykonane zostaną studzienki rewizyjne z elementów prefabrykowanych żelbetowych: przelotowe, połączeniowe

i spadowe oraz małogabarytowe z tworzyw sztucznych. Zakres robót budowlanych obejmował będzie budowę: przewodów tłocznych PE 90x5,4 SDR17 PN10 – 94,5 mb, przewodów grawitacyjnych na przyłącza z rur PVC lite Dn 160x 4, SN8 – 299,1 mb, przewodów grawitacyjnych – kolektorów z rur PVC-u strukturalne dwuścienne Dn 200/218,9 SN 8 – 1406,0 mb. Kanały grawitacyjne usytuowane zostaną równolegle w stosunku do osi drogi gminnej w pasie wolnym od innego istniejącego uzbrojenia. Zagłębienie kanalizacji sanitarnej umożliwić będzie grawitacyjne przyłączenie przyłączy od istniejących i projektowanych w przyszłości budynków mieszkalnych. Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur strukturalnych dwuściennych PVC-U KL SN-8/KL.S/ Ø 200 mm z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki. Na odgałęzieniach do budynków zastosowane zostaną trójniki Ø 200 /160. Minimalne spadki ułożenia kanalizacji sanitarnej wynosić będą 5‰. Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną z rur PVC- U KL.S” Ø 160 mm łączonych za pomocą uszczelek gumowych. Odcinki łączące doprowadzone zostaną do linii regulacyjnej. Minimalny spadek przewodu wynosić będzie 1,5 ‰. Na trasie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wykonane zostaną prefabrykowane studzienki rewizyjne typu np. BS o średnicy Ø 1000 mm – ze zwężką, stanowiące system kanalizacji z rurami PVC-U. Dna studzienek wykonane zostaną z elementów prefabrykowanych betonowych, stanowiących monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W dnach studzienek wykonane zostaną kinety i otwory z nasuwkami do szczelnego połączenia z rurami. Ściany studzienek wykonane zostaną z kręgów betonowych. Przykrycie studzienek stanowić będą płyty pokrywowe z włazem typu ciężkiego z pokrywą betonową. Studzienki przelotowe i połączeniowe wykonane zostaną na indywidualne zamówienie. Na odgałęzieniach do poszczególnych działek przed linią regulacyjną wykonane zostaną studnie systemowe Ø 425z PE lub PVC z włazami typu ciężkiego, a także pokrywami betonowymi systemowymi na studniach zlokalizowanych w terenach zielonych. Wszystkie studnie zbudowane będą z kinet połączeniowych lub zbiorczych, rury trzonowej karbowanej z PE lub rury jednorodnej PVC. Pompownia z betonu szczelnego B-45 konstrukcji żelbetowej, z pompami zatapialnymi typu KSB z wolnym przelotem, wykonana zostanie w pasie ul. Szafrkowej przy granicy działki nr 451/81. Średnica studni zbiorczej przepompowni wynosić będzie Ø 1500 mm. Przepompownia będzie automatycznie sterowana (system włączania i wyłączania z sygnalizacją alarmową). Szafka sterownicza wyposażona zostanie m.in. w licznik godzin pracy pompy, sygnalizator świetlny i akustyczny awarii, przełącznik załączania ręcznego i automatycznego. Przepompownia wyposażona zostanie w system monitorowania pracy. Odpowietrzenie przepompowni stanowić będzie wentylacja grawitacyjna (kominek wywietrznika Dn 100/150). Rurociąg tłoczny z przepompowni wykonany zostanie z rur Ø 90 PE 100 na ciśnienie p - 1,0 Mpa /SDR 17/ zgrzewanych doczołowo. Na włączeniu rurociągu tłoczego do kanału grawitacyjnego wykonana zostanie studzienka rozprężna z kręgów betonowych (B450) DN1000mm – S26 ze specjalnie wyprofilowaną kinetą w celu wytłumienia energii ciśnieniowo napływających ścieków.

W dołączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia dokonano analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji i eksploatacji. Uwzględniono także przewidziane do zastosowania rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczające ewentualne uciążliwości i oddziaływanie na środowisko m.in. w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami.

Przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wytwarzanie prefabrykatów odbywać się będzie w wytwórniach spełniających wymagania ochrony środowiska. W celu ograniczenia emisji hałasu prace budowlane prowadzone będą, w godzinach 6:00 – 22:00. W wypadku przekroczenia dopuszczalnej emisji hałasu roboty zostaną przerwane a technologia zmieniona lub zmniejszona zostanie intensywność prowadzenia robót. Zaplecze budowy zorganizowane zostanie w sposób nie powodujący zanieczyszczenia bądź skażenia gruntu lub wód powierzchniowych i podziemnych. Do prac budowlanych wykorzystane zostaną sprawne maszyny, urządzenia i samochody w celu zminimalizowania możliwości wycieku substancji niebezpiecznych np. oleje, benzyna itp. Ścieki socjalno-bytowe, będą zbierane w przenośnych szaletach i odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. Powstałe w trakcie robót odpady komunalne i budowlane będą składowane czasowo w miejscach do tego przeznaczonych. Ewentualne powstałe odpady niebezpieczne będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady będą przekazane do utylizacji lub odzysku poza teren przedsięwzięcia.

W fazie realizacji zwiększona będzie emisja hałasu, wibracji, spalin wynikająca z technologii prowadzonych robót. Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, odwracalny i nie spowodują

trwałych ujemnych skutków w środowisku. Przy zastosowaniu nowoczesnej, szczelnej technologii ścieki nie będą miały kontaktu z wodami podziemnymi. W celu zapobiegania rozszczelnieniu sieci i przedostawaniu się ścieków do gruntu i wód podziemnych, urządzenia i instalacja utrzymane zostaną w należytym stanie; do obiektów systemu kanalizacyjnego (separatora, studzienek odwodnienia liniowego) zapewniony zostanie łatwy dostęp. W czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie będą wytwarzane żadne odpady.

Teren inwestycji objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Jordanów Śląski nr XXVI/144/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. Teren ulic Leśnej, Nefrytowej, Perłowej, Rubinowej, Szmargdowej, Szafirowej, Turkusowej i Diamentowej oznaczono symbolem KD(D) i WD(W) – tereny dróg.

Uwzględniając zakres inwestycji, postanowiono jak w sentencji.

Z uwagi, iż liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) -- umieszczono na stronie internetowej PSSE we Wrocławiu informację o wywieszeniu treści przedmiotowego postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie PSSE we Wrocławiu.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



Powiatowy Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu
i. in. *[signature]*
Paweł Wróblewski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski (załączniki pozostawia się w aktach sprawy)
2. DPWIS we Wrocławiu
3. ZNS a/a

Pozostałe strony poprzez ogłoszenie na stronie internetowej PSSE we Wrocławiu

