

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika w Pożarzycach					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.386	km		
			km	0.386	
				RAZEM	0.386
2	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 541.57	m ²		
			m ²	541.570	
				RAZEM	541.570
4	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - do datek za każde dalsze 5 cm grubości 541.57	m ²		
			m ²	541.570	
				RAZEM	541.570
5		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - do datek za każde dalsze 5 cm grubości 541.57	m ²		
			m ²	541.570	
				RAZEM	541.570
6	KNNR-W 10 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,20 m 184.6	m		
			m	184.600	
				RAZEM	184.600
7	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 110.76	m ²		
			m ²	110.760	
				RAZEM	110.760
8	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 184.6	m		
			m	184.600	
				RAZEM	184.600
9	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. kruszywa samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km 437.186	m ³		
			m ³	437.186	
				RAZEM	437.186
10	KNR 2-01 0214-04 anal.	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych kruszywa, krotność 14 437.186	m ³		
			m ³	437.186	
				RAZEM	437.186
11	KNR 2-01 0230-01 anal.	Zasypywanie rowów /wykopów/ piaskiem spycharkami z przemieszczeniem piasku na odl. do 10 m 295.87	m ³		
			m ³	295.870	
				RAZEM	295.870
12	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 79.89	m ²		
			m ²	79.890	
				RAZEM	79.890
13	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta krotność 5 79.89	m ²		
			m ²	79.890	
				RAZEM	79.890
14	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia /0-32/ gr. 20 cm 578.325	m ²		
			m ²	578.325	
				RAZEM	578.325
15	KNNR 6 0403-03 anal.	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 793.1	m		
			m	793.100	
				RAZEM	793.100
16	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 537.55	m ²		
			m ²	537.550	
				RAZEM	537.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-11 0325-05 anal.	Wjazdy z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50.775	m ² m ²	 50.775	
				RAZEM	50.775
18	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 421.2	m ² m ²	 421.200	
				RAZEM	421.200
19	Kal.własna	Transport tłucznia samochodami samowytadowczymi na odległość do 8 km 267.747	t t	 267.747	
				RAZEM	267.747
20	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową,, szt 2 42.00	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000

GMINA
JORDANÓW ŚLĄSKI
 ul. Wrocławska 55
 55-065 Jordanów Śląski

Inspektor ds. Gospodarki
 Gruntami
Fo Sisch
 Zbigniew Fablach