

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.195	km km	 0.195	
				RAZEM	0.195
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.705	km km	 0.705	
				RAZEM	0.705
3	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.013	ha ha	 0.013	
				RAZEM	0.013
4	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 383.4	m ³ m ³	 383.400	
				RAZEM	383.400
5	KNR 2-31 0103-02 anal.	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy poboczy 1327.0	m ² m ²	 1327.000	
				RAZEM	1327.000
6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10.0 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1327.0	m ² m ²	 1327.000	
				RAZEM	1327.000
7	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 772.8	m ³ m ³	 772.800	
				RAZEM	772.800
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4814.05	m ² m ²	 4814.050	
				RAZEM	4814.050
9	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych typ D-8 o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 212.0	m m	 212.000	
				RAZEM	212.000
10	Kal. własna	Pokrywy żeliwne na wjazdach na posesje, skrzyżowaniach 9.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5.0 cm 3487.5	m ² m ²	 3487.500	
				RAZEM	3487.500

Inspektor ds. Gospodarki

Gruntami

Zbigniew Fabisch