

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 209.09	m ² m ²	 209.090	
				RAZEM	209.090
2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) szt 25 2.025	dół. dół.	 2.025	
				RAZEM	2.025
3	KNR 2-23 0104-01 anal.	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 200.0	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-23 0110-03 anal.	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 200.0	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
5	KAL. WŁASNA	Ogrodzenie z paneli wysokości 1 m na słupkach stalowych.z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach fundamentów 58.8	m m	 58.800	
				RAZEM	58.800
6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 2.025	m ³ m ³	 2.025	
				RAZEM	2.025
7	KNR 2-31 0407-01 anal.	Obrzeża syntetyczne o wymiarach 100x25x5 cm na podsypce piaskowej 60.0	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
8	Kal. własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z elementów syntetycznych 50x50x3, 5 cm 200.0	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000