

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA NA UL. POCZTOWEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.0875	km	0.088	
				RAZEM	0.088
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	104.80	m ²	104.800	
				RAZEM	104.800
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-08	26-75 pojazdów na godzinę	m		
	z.o.2.13. 9902-01	32.15	m	32.150	
				RAZEM	32.150
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0806-06	11.12	m ²	11.120	
				RAZEM	11.120
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	8.62	m ²	8.620	
				RAZEM	8.620
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-03	10.98	m ²	10.980	
				RAZEM	10.980
7	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	69.87	m	69.870	
				RAZEM	69.870
2		ROBOTY ZIEMNE			
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm /wjazdy/	m ²		
d.2	0101-01	42.93	m ²	42.930	
				RAZEM	42.930
9	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 15.00 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-05		m ²		
	0102-06	100.30	m ²	100.300	
				RAZEM	100.300
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II /79,54 x 2/	m		
d.2	0401-03	159.00	m	159.000	
				RAZEM	159.000
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 26-75 pojazdów na godzinę	m		
d.2	0401-03		m		
	z.o.2.13. 9902-01	46.52	m	46.520	
				RAZEM	46.520
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
12	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	2.625 8,00	m ³	8,00 2.625	
				RAZEM	2.625 8,00
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	0-8 3,00	m ³	3,00 0-800	
				RAZEM	0-800 3,00
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki poziome betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m ³		
d.3	0402-04		m ³		
	z.o.2.13. 9902-01	2.19	m ³	2.190	
				RAZEM	2.190
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
d.3	0403-05		m		
	z.o.2.13. 9902-01	46.52	m	46.520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.520
16	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 159.00	m m	159.000	
				RAZEM	159.000
17	KNR 2-31 d.3 0114-07 z.o.2.13. 9902-01 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10.00 cm 26-75 pojazdów na godzinę /wjazdy/ 42.93	m ² m ²	 42.930	
				RAZEM	42.930
18	KNR 2-31 d.3 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10.00 cm /chodnik+wjazdy/ 143.23	m ² m ²	 143.230	
				RAZEM	143.230
19	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -chodnik 100.30	m ² m ²	 100.300	
				RAZEM	100.300
20	KNR 2-31 d.3 0511-03 z.o.2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej, grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę /wjazdy/ 41.43	m ² m ²	 41.430	
				RAZEM	41.430
21	KNR 2-31 d.3 0501-06	Skosy podjazdu z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
4		PLANTOWANIE TERENU, WYSIEW TRAW			
22	KNR-W 2- d.4 01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 62.35	m ² m ²	 62.350	
				RAZEM	62.350
23	KNR 2-21 d.4 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 62.35	m ² m ²	 62.350	
				RAZEM	62.350
5		WYWÓZ ZIEMI, GRUZU			
24	KNR 2-01 d.5 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 18.60	m ³ m ³	 18.600	
				RAZEM	18.600
25	KNR 2-31 d.5 1509-05	Transport materiałów z rozbiórki o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 18.33	t t	 18.330	
				RAZEM	18.330

Inspektor ds. Gospodarki

Gruntami

Zbigniew